

# Leica DISTO™

Datos técnicos DISTO™	Para el interiorismo			Para el exteriorismo	
	Leica DISTO™ D2	Leica DISTO™ D3a/ Leica DISTO™ D3a BT	Leica DISTO™ DXT	Leica DISTO™ D5	Leica DISTO™ D8
Ref.	705 547	705 555 / 705 558	705 557	705 548	705 549
Precisión de medición	± 1,5 mm	± 1,0 mm	± 1,5 mm	± 1,0 mm	± 1,0 mm
Alcance	0,05 m - 60 m	0,05 m - 100 m	0,05 m - 70 m	0,05 m - 200 m	0,05 m - 200 m
Power Range Technology™ (posibilita mediciones entre 80-100 m de distancia sin tablilla de puntería)		✓		✓	✓
Disparador automático	✓	✓		✓	✓
Iluminación de pantalla	✓	✓	✓	✓	✓
Pie multifunción	manual	automático	automático	automático	automático
Zoom digital				progresivo de 4x	progresivo de 4x
Pantalla a color de alta				✓	✓
Sensor de inclinación		± 45°		± 45°	± 360°
Rosca para trípode		✓		✓	✓
Interfaz Bluetooth®		✓ (D3a BT)			✓
Software DISTO™ transfer		✓ (D3a BT)			✓
Clase de protección	IP 54	IP 54	IP 65	IP 54	IP 54
Suministro de corriente	2 x 1,5 V Typ AAA	2 x 1,5 V Typ AAA	2 x 1,5 V Typ AAA	2 x 1,5 V Typ AA	2 x 1,5 V Typ AA
Dimensiones	111 x 42 x 23 mm	127 x 49 x 27,3 mm	122 x 55 x 28 mm	143,5 x 55 x 30 mm	143,5 x 55 x 30 mm
Peso	90 g	149 g	159 g	195 g	205 g
Láser	Klasse 2, 635 nm	Klasse 2, 635 nm	Klasse 2, 635 nm	Klasse 2, 635 nm	Klasse 2, 635 nm
<b>Funciones</b>					
Cálculo de superficie, volumen y distancia	✓	✓	✓	✓	✓
Dimensiones de una habitación		✓	✓	✓	✓
Medición de distancia mínima, máxima	✓	✓	✓	✓	✓
Mediciones continuas	✓	✓	✓	✓	✓
Smart Horizontal Mode™		✓			
Pitágoras	✓	✓	✓	✓	✓
Suma, resta	✓	✓	✓	✓	✓
Mediciones de trapecio				✓	✓
Mediciones de perfil de altura					✓



®  
Sinónimo de  
medición precisa